

Sentinel X800 Pulitore Ultra

Pulitore rapido per impianti in uso da tempo

Per rimuovere in una sola ora i depositi di residui della corrosione dagli impianti vecchi e molto sporchi, un lavaggio con Sentinel X800 Pulitore Ultra ne ripristinerà velocemente l'efficienza.

- **La sua esclusiva tecnologia chimica riduce il tempo di circolazione a una sola ora**
Minimizza la durata del lavaggio; tuttavia, si può lasciare nell'impianto, dove rimane attivo, fino a 24 ore.
- **Dissoluzione mirata dei detriti della corrosione**
Ripristina la circolazione nell'impianto, riducendo le possibilità di guasti e prolungando la vita dell'installazione.
- **Efficace anche a freddo**
Adatto a impianti compromessi quando non è possibile scaldare l'acqua.
- **Ideale per il lavaggio ad alta circolazione**
Prestazioni ottimali in combinazione con Sentinel JetFlush Rapid®.



Il Metodo Sentinel

Protezione duratura per gli impianti di riscaldamento e acqua calda sanitaria con la procedura...



PULISCI
CON IL
PULITORE
PIÙ ADATTO



PROTEGGI
CON X100
INIBITORE



MANTIENI
SOTTO
CONTROLLO CON
X100 QUICK TEST

Applicazione

Sentinel X800 è un agente di pulizia potente e altamente attivo da usare negli impianti di riscaldamento domestici. Lasciato circolare con la pompa dell'impianto, rimuove i depositi a base di ossido di ferro dagli scambiatori di calore, dai radiatori e dalle tubazioni in una sola ora, anche a freddo. Le sue prestazioni sono ottimali in combinazione con pompe per lavaggio ad alta circolazione come Sentinel Jetflush Rapid®. La sua composizione esclusiva permette a Sentinel X800 di agire come complessante e disperdente in condizioni di pH neutro, eliminando la necessità di pulire con acidi convenzionali e i problemi ad essi associati. La formulazione contiene anche agenti che aiutano a proteggere i metalli dalla corrosione. X800 è adatto all'utilizzo con tutti i metalli e le leghe normalmente usati, compreso l'alluminio.

Dosaggio

Un litro di Sentinel X800 è sufficiente per trattare un impianto medio fino a 100 l di acqua, indicativamente 8 - 10 radiatori. Negli impianti più grandi, dosare in ragione di 1 litro di prodotto ogni 100 litri di acqua presente nell'impianto. Se l'impianto è molto sporco, è possibile raddoppiare la dose, ma se i tubi sono completamente ostruiti il prodotto potrebbe non sbloccarli. Se si fa il lavaggio con una pompa esterna per alta circolazione, seguire le istruzioni del costruttore. In alternativa, far circolare Sentinel X800, preferibilmente alla normale temperatura d'esercizio, con tutte le valvole aperte e la pompa impostata al massimo della portata per un'ora, o fino a quando siano state ripristinate delle prestazioni soddisfacenti, fino a un massimo di 24 ore totali di circolazione.

Lavaggio con pompa

per alta circolazione: Seguire le istruzioni della macchina.

Impianti aperti: Dosare attraverso il vaso d'espansione, tramite una derivazione di alimentazione o da qualsiasi punto comodo.

Impianti sigillati: Se l'impianto è vuoto, immettere da qualsiasi punto idoneo prima del riempimento. Se è pieno, iniettare il prodotto dalla valvola di riempimento o da un altro punto di accesso.

Proprietà fisiche

Aspetto: Liquido limpido, giallo o marrone chiaro

Odore: Lieve

Peso specifico: 1,06 (25°C)

pH (concentrato): 6,3 (circa)

Punto di congelamento: -8°C

Procedure di sicurezza

Le informazioni fornite di seguito permettono la conformità con i Regolamenti Sanitari di Controllo delle Sostanze Pericolose. La scheda di sicurezza completa del prodotto è disponibile a richiesta.

Descrizione	Prodotto per la pulizia rapida per impianti di riscaldamento Soluzione acquosa di agenti detergenti e inibitori della corrosione.
Manipolazione	Manipolare come un normale prodotto chimico. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Indossare adeguato abbigliamento protettivo, guanti e protezione oculare/facciale. Mantenere fuori dalla portata di bambini e animali. Lavare accuratamente con acqua il contenitore vuoto prima di eliminarlo.
Conservazione	Evitare il congelamento. Mantenere il contenitore completamente chiuso. Immagazzinare in un ambiente fresco e ben ventilato.
Fuoriuscite	Assorbire con materiale inerte ed eliminare secondo i Regolamenti per rifiuti speciali.
Pronto soccorso	Contatto con la cute: Rimuovere tutti gli articoli di abbigliamento contaminati. Lavare immediatamente la zona esposta con acqua. Contatto con gli occhi: Lavare immediatamente con acqua corrente abbondante per 15 minuti. Richiedere l'intervento del medico. Ingestione: Non somministrare nulla per via orale ad una vittima in stato d'incoscienza o in preda alle convulsioni. NON indurre il vomito! Se la vittima è completamente cosciente, diluire il contenuto dello stomaco usando 3-4 bicchieri d'acqua. Richiedere intervento medico.
Ulteriori informazioni	Da non usare in acque potabili. Non considerato pericoloso per la salute. Non infiammabile.

Sentinel Performance Solutions Ltd

Via San Prospero 4, 20121 Milano, Italia

Tel. solo per ordini: (0) 800 979 134

Info tecniche: info.italia@sentinelprotects.com

www.sentinelprotects.com



@SentinelSol



sentinel.solutions.italia